Série LT

Gamme Monosplits
Muraux DC Inverter

GENERAL

Une Marque de Fujitsu General Ltd

Gamme Monosplits Muraux DC Inverter

Série LT

i-PAM Technologie i-PAM · Human Sensor Détecteur de présence · Up/Down Balayage vertical automatique · Adjust Ajustement auto. du volet de balayage en fonct. du mode · Restart Redémarrage automatique · Auto Changeover Changement de mode automatique · 10°C HEAT Mode hors gel · Economy Mode économie · POWERFUL Fonction atteinte rapide de la température · Low noise Mode bas niveau sonore · Sleep Mode Sleep · Program Programmation On/Off · Weekly Programmation hebdomadaire · Filter Témoin d'encrassement des filtres · Ion Filtre ion désodorisant · AF Filtre Apple Catéchine

GOOD DESIGN reddot design award winner 2012

Avantages produit

- Technologie DC Inverter
- Slim design
- Atteinte rapide de la température
- Mode hors-gel
- Très bas niveaux sonores 21 dB(A)
- Économie d'énergie avec le capteur de mouvement
- Régulation et programmation électroniques
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -20 °C extérieur

ASG09-12 UI-LT (façade gris métallisé)

AOG09LTC

AOG12LTC

Télécommande





Données techniques

Modèles	Unités intérieures			ASG09UI-LT	ASG12UI-LT
	Unités extérieures			AOG09LTC	AOG12LTC
Codes				3NGG8675	3NGG8680
Alimentation			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Capacité	Froid		kW	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (1,1-4,0)
	Chaud			3,2 (0,9-5,4)	4,0 (0,9-6,5)
Puissance absorbée	Froid/Chaud		kW	0,505/0,660	0,850/0,910
EER	Froid			4,95	4,12
COP	Chaud			4,85	4,40
Pdesign	Froid/Chaud (à -10 °C)		kW	2,5/3,0	3,5/4,0
SEER	Froid			8,50	8,50
SCOP	Chaud (Moyen)			4,60	4,60
Classe énergétique	Froid			A+++	A+++
	Chaud (Moyen)			A++	A++
Courant de fonctionnement	Froid/Chaud		A	2,6/3,3	4,0/4,3
Consommation d'énergie annuelle	Froid		kWh/a	103	144
	Chaud			912	1217
Débit des condensats			l/h	1,3	1,8
Pression sonore (Froid)	Intérieur	SV/GV/MV/PV	dB(A)	42/36/32/21	43/37/32/21
	Extérieur	GV		50	48
Puissance sonore (Froid)	Intérieur	GV		59	60
	Extérieur	GV		63	64
Débit d'air	Intérieur / Extérieur	GV	m³/h	800/1700	850/2050
Dimensions (HxLxP)	Intérieur		mm	282×870×185	282×870×185
			kg (lbs)	9,5 (21)	9,5 (21)
	Extérieur		mm	540×790×290	620×790×290
			kg (lbs)	33 (73)	40 (88)
Unité à alimenter				Extérieur	Extérieur
Câble d'alimentation			mm²	3Gx1,5	3Gx1,5
Câble d'interconnexion			mm²	4Gx1,5	4Gx1,5
Diamètre liaisons frigorifiques (liquide/gaz)			pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Diamètre condensats intérieur (DI/DE)			mm	13,8/15,8 à 16,7	13,8/15,8 à 16,7
Longueur de tube maximale (Précharge)			m	20 (15)	20 (15)
Dénivelé maximum				15	15
Plage de fonctionnement	Froid		°C BS	-10~43	-10~43
	Chaud			-20~24	-20~24
Réfrigérant (Potentiel de réchauffement)				R410A (2,088)	R410A (2,088)
Charge de réfrigérant			g	1 050	1 200

GARANTIE 3 ANS PIÈCES 5 ANS COMPRESSEUR

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

FUJITSU GENERAL Limited participe au programme de certification EUROVENT.

-20°C · CHAUD SEUL · réfrigérant R410A · ALL DC · CE

Réglementation F-Gas selon décret N°2015-1790 du 28 décembre 2015 paru au JO du 30 décembre 2015 :
Depuis le 1er janvier 2016, l'exécution des activités d'assemblage ou de mise en service d'équipements pré-chargé en gaz à effet de serre, ne pourront être assurées que par des opérateurs certifiés (AdA), titulaires d'une attestation de capacité (AdC) sous peine de contravention de 3e classe.

Votre revendeur agréé GENERAL :

EUROFRED France
being efficient

A FUJITSU GENERAL LTD PARTNER COMPANY

FC-G LT 0817 – EUROFRED France SAS RCS Montpellier B 433 942 083 – Dpt. Marketing France – Les photos et caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Conception B2Com – Imprimé dans l'UE